



SISÄYKSIKKÖ		PCA-RP71HA	PCA-RP125HA
Jännite, vaihe/taajuus (sisäyksikkö)	V, Ø/Hz	230, 1/50	230, 1/50
Jäähdytysteho, maksimi	kW	7,5	13,0
Omakäyttöteho, sisä- ja ulkoyksikkö yht.	kW	3,36	4,90
EER, energiatehokkuuskerroin	kW	2,23	2,65
Energiatehokkuusluokka	A-G	F	D
Äänenpaine, minimi/maksimi	dB(A)	34/38	44/50
Ilmavirta, minimi/maksimi	m ³ /h	1020/1140	1800/2280
Mitat, k x l x s	mm	280 x 1136 x 650	280 x 1520 x 650
Paino	kg	41,0	56
Väri / materiaali		ruostumaton teräs	ruostumaton teräs
ULKOYKSIKKÖ		PU-P71YGA	PU-P125YGA
Jännite, vaihe/taajuus	V, Ø/Hz	380-415V, 3/50	380-415V, 3/50
Nimellisvirta, ulkoyksikkö / vaihe	A	5,29	7,60
Käynnistysvirta, 3-vaihemallit	A	47	65,5
Äänenpaine	dB(A)	49	55
Mitat, k x l x s	mm	855 x 900 x 330	1260 x 1050 x 330
Paino	kg	82,0	122,0
Kylmäaine (määrä)	tyyppi	R407C (3,3 kg)	R407C (4,6 kg)
Väri		valkoinen	valkoinen
Putkikoot	neste	tuumaa Ø	3/8
	kaasu	tuumaa Ø	3/4
Maksimi putkikorkeus	m	40	50
Maksimi putkipituus	m	40	50
Toiminta-alue, ulkolämpötila	°C	-15 ~ +46	-15 ~ +46
LISÄVARUSTEET			
Rasvahöyrysuodatin, 12 kpl / setti	PAC-SG38KF-E	•	•

Jäähdytysteho perustuu sisälämpötilaan 27 °C ja ulkolämpötilaan 35 °C. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Maahantuoja

Jälleenmyyjä



Paavo Kataikko Oy

Kehänreuna 1
02430 Kirkkonummi - Finland

Puh. 09 221 4685
info@kataikko.fi
www.mitsubishielectric.fi