



SISÄYKSİKKÖ			PCA-RP71GA	PCA-RP100GA	PCA-RP125GA	PCA-RP140GA
Jännite, vaihe/taajuus (sisäyksikkö)	V, Ø/Hz		230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50
Jäähdytysteho, maksimi	kW		7,5	9,6	12,3	14,2
Omakäyttöteho, sisä- ja ulkoyksikkö yht.	kW		3,37	3,62	4,91	5,89
Nimellisvirta, sisäyksikkö	A		0,41	0,69	1,01	1,01
Äänenpaine, minimi/maksimi	dB(A)		37/42	40/45	41/46	42/48
Ilmavirta, minimi/maksimi	m ³ /h		600/780	1200/1500	1620/2040	1620/2040
Mitat, l x s x k	mm		1310 x 680 x 210	1310 x 680 x 270	1620 x 680 x 270	1620 x 680 x 270
Paino	kg		34,0	37,0	43,0	45,0
Kylmäaine	tyyppi		R407C	R407C	R407C	R407C
Väri			valkoinen	valkoinen	valkoinen	valkoinen
ULKOYKSİKKÖ			PU-P71YGA	PU-P100YGA	PU-P125YGA	PU-P140YGA
Jännite, vaihe/taajuus	V, Ø/Hz		380-415V, 50, 3-v	380-415V, 50, 3-v	380-415V, 50, 3-v	380-415V, 50, 3-v
Nimellisvirta, ulkoyksikkö	A		5,29	5,55	7,60	9,03
Käynnistysvirta, 3-vaihemallit	A		47	49	65,5	74
Äänenpaine	dB(A)		49	51	55	57
Mitat, k x l x s	mm		900 x 330 x 855	900 x 330 x 1260	1050 x 330 x 1260	1050 x 330 x 1260
Paino	kg		82,0	96,0	122,0	122,0
Kylmäaine	tyyppi		R407C	R407C	R407C	R407C
Väri			valkoinen	valkoinen	valkoinen	valkoinen
Putkikoot	neste	tuumaa Ø	3/8	3/8	3/8	3/8
	kaasu	tuumaa Ø	5/8	3/4	3/4	3/4
Maksimi putkikorkeus	m		40	50	50	50
Maksimi putkipituus	m		40	50	50	50

Jäähdytysteho perustuu sisälämpötilaan 27 °C ja ulkolämpötilaan 35 °C.

Maahantuoja

Jälleenmyyjä



Paavo Kataikko Oy

Kehänreuna 1
02430 Kirkkonummi - Finland

Puh. 09 221 4685
info@kataikko.fi
www.mitsubishielectric.fi