



**mitsubishi
electric**
www.mitsubishielectric.fi

SISÄYKSIKKÖ		PLA-RP71BA	PLA-RP100BA	PLA-RP125BA	PLA-RP140BA
Jännite, vaihe/taajuus (sisäyksikkö)	V, Ø/Hz	230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50
Jäähdytysteho, maksimi	kW	7,7	9,6	13,3	14,2
Omakäyttöteho, sisä- ja ulkoyksikkö yht.	kW	3,42	3,68	5,09	5,90
Äänenpaine, minimi/maksimi	dB(A)	28/34	33/41	37/45	37/45
Ilmavirta, minimi/maksimi	m³/h	900/1200	1200/1680	1320/1800	1320/1800
Mitat, k x l x s	mm	840 x 840 x 258	840 x 840 x 298	840 x 840 x 298	840 x 840 x 298
Paneelin mitat, k x l x s	mm	950 x 950 x 30	950 x 950 x 30	950 x 950 x 30	950 x 950 x 30
Paino	kg	24	30	32	33
Väri (paneeli)		valkoinen	valkoinen	valkoinen	valkoinen
ULKOYKSIKKÖ		PU-P71YHA	PU-P100YHA	PU-P125YHA	PU-P140YHA
Jännite, vaihe/taajuus	V, Ø/Hz	380-415V, 50, 3-v	380-415V, 50, 3-v	380-415V, 50, 3-v	380-415V, 50, 3-v
Nimellisvirta, ulkoyksikkö + sisäyksikkö	A	6,08	6,80	9,24	10,67
Käynnistysvirta, 3-vaihemallit	A	47	49	65,5	74
Äänenpaine	dB(A)	49	51	55	57
Mitat, k x l x s	mm	900 x 330 x 855	900 x 330 x 1260	1050 x 330 x 1260	1050 x 330 x 1260
Paino	kg	79	97	125	125
Kylmäaine	tyyppi	R410A	R410A	R410A	R410A
Väri		valkoinen	valkoinen	valkoinen	valkoinen
Putkikoot	neste	tuumaa Ø	3/8	3/8	3/8
	kaasu	tuumaa Ø	5/8	5/8	5/8
Maksimi putkikorkeus	m	50	50	50	50
Maksimi putkipituus	m	50	50	50	50

Maahantuoja

Jälleenmyyjä



Paavo Kataikko Oy

Kehänreuna 1
02430 Kirkkonummi - Finland

Puh. 09 221 4685
info@kataikko.fi
www.mitsubishielectric.fi